

Office UPS With External Battery

Classic Series

Topology: Line Interactive
Power range: **1.5 KVA to 3 KVA**



- ♦ تکنولوژی Line Interactive
- ♦ شکل موج سینوسی
- ♦ مجهز به استابلایزر
- ♦ فیلتر حذف نویز برق شهر
- ♦ شارژر Turbo-Pluse
- ♦ مدار جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری
- ♦ دارای MTBF بالا
- ♦ قابلیت راه اندازی سرد (Cold Start)

Model		Classic		
Topology		Line Interactive		
Capacity		1500VA/1050W	2000VA/1400W	3000VA/2100W
Voltage Range	Input	155 - 260		
	Output (Line)	220V ± 7%		
	Output (Inverter)	220V ± 1%		
Frequency		50Hz ± 1%		
Wave Form		Sine Wave		
Technology to Make Wave Form		HF - SPWM		
THD (Linear Load)		< 3%		
Noise Level		<60 dB		
Switching Time		<4 ms		
Regulation Speed		10 ms		
Efficiency		>87%	>85%	
Crest Factor		3:1 (Max)		
Battery Model		Sealed Lead Acid		
Battery Voltage		24	48	
Communication Interface		Optional: RS232		
Weight		18Kg	27Kg	33Kg
Dimensions (W x D x H) mm		190 x 510 x 200	220 x 470 x 440	