

استابلایزر بدون چشمک سه فاز سری STB 3 Phase

Power range: 16.5, 22.5, 30, 45 KVA

سه فاز ورودی / سه فاز خروجی

- استابلایزر در مدل های ایستاده
- دقت خروجی ۷٪
- دارای MTBF بالا
- کیفیت و قابلیت اعتماد بالا High Reliability
- بدون نیاز به مراقبت و نگهداری Maintenance Free
- مقرون به صرفه Economic
- بدون چشمک Frickle Free
- پوشش دهنده مزایای استابلایزرهای رله ای و استابلایزرهای سرو موتوری



مزایای استابلایزرهای بدون چشمک سه فاز سری STB 3 Phase

۱. قبول ولتاژ ورودی از برق شهری در محدوده وسیع از 285 VAC الی 450 VAC و تثبیت نوسانات در خروجی در محدوده 380 VAC است و قطع ولتاژ خروجی در خارج از محدوده 235 VAC و 200 VAC نسبت نول به فاز انجام می گردد و قابلیت کار هر فاز بصورت مجزا (Optional)
۲. استفاده از تکنولوژی خاص به طوری که جریان و ولتاژ خروجی پیوستگی کامل داشته و بار بدون وجود شوک های لحظه ای و چشمک های کوتاه به صورت پیوسته و کاملاً مطلوب تغذیه می گردد.
۳. با استفاده از تکنولوژی خاص به کار رفته، راندمان دستگاه بسیار بالا بوده (بیش از ۹۸٪) و تلفات حرارتی ناچیز است که موجب افزایش طول عمر قطعات و چند برابر شدن MTBF دستگاه می گردد.

مشخصات فنی دستگاه های استابلایزر بدون چشمک سه فاز سری STB 3 Phase

STB-3P 45	STB-3P 30	STB-3P 22.5	STB-3P 16.5	مدل
45 KVA	30 KVA	22.5 KVA	16.5 VA	قدرت خروجی
285 V - 450 V				ولتاژ ورودی
فاز به نول $220 \pm 7\%$				ولتاژ خروجی
3*54	3*40	3*30	3*20	جریان خروجی
240x650x550 mm				ابعاد WxDxH
114 Kg	100 Kg	90 Kg	80 Kg	وزن

راحتی و آرامش مشتری در فرآیند خرید، ارائه آموزش رایگان به خریداران محترم، گارانتی معتبر، بیمه رسمی برای تضمین امنیت سخت افزاری بارهای خروجی UPS، تحویل فوری محصولات، ارتباط صمیمانه کارشناسان شرکت با مشتریان محترم، موجب اعتماد عمیق مشتریان به برند هژیر صنعت شده است.