

Technical Specifications

Power		1kVA / 0.6kW	2kVA / 1.2kW	5kVA / 3kW	10kVA / 6kW	12kVA / 6kW
Technology		CPU based digital circuit				
Input	Voltage Range	140Vac ~260Vac				
	Frequency	50/60Hz				
Output	Voltage Range	220Vac				
	Precision	±10%				
Efficiency		98%				
Phase		single phase				
Status Display		input voltage, output voltage, delay time				
Protection	High voltage protection	yes				
	Circuit Protection	fuse/ Circuit breaker				
	Over-heat Protection	yes				
Delay Time		6/120 seconds				
Options		USB 5V charger		-		
Operating Condition	Operating Temperature	0~40℃				
	Storage Temperature	-15~45℃				
	Operating Relative Humidity	10%RH~95%RH, non-condensing				
Dimensions (W × D × H)(mm)		170*125*250	187*145*265	265*220*370	208*285*410	374*256*220
Net Weight (kg)		4.8	6.0	15.4	31	35



مزایا

- محافظت در برابر اضافه بار ، اتصال کوتاه ، ولتاژ زیاد ، ولتاژ کم ، Surge ,Spike و افزایش دما
- قابلیت انتخاب زمان تاخیر در وصل متناسب با بار متصل به دستگاه
- پاسخ سریع به تغییرات ولتاژ
- نصب آسان

ویژگی ها

- توان های 1,2,5,10,12 KVA
- توان 10kVA و 12kVA با قابلیت نصب بر روی دیوار
- محافظت از دستگاه های مصرف کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده مجاز
- مجهز به فیلتر حفاظتی جهت نویزها و اختلالات برق شهر
- کنترل میکروپروسسوری
- رگولاسیون اتوماتیک ولتاژ
- نمایشگر LED برای نشان دادن ولتاژ برق شهر و ولتاژ تنظیم شده خروجی
- قابلیت تنظیم تاخیر زمانی
- ترانسفورماتور داخلی
- دارای فیوز/قطع کننده (breaker) در ورودی
- قابلیت تنظیم دقت خطا
- بازده 98%

مناسب برای

- ماشین های اداری
- مراکز اداری تجاری
- کولرهای گازی
- تجهیزات مخابراتی و رادیویی
- لوازم خانگی ، صوتی و تصویری
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- محافظت و تقویت برق ساختمان ها (تک فاز)

